

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

CLOUDS



RECOMENDACIONES INICIALES

1. Cubra todo el mobiliario que se encuentra en el área que se va a limpiar para evitar que se contaminen con partículas de polvo. Use lonas o cubiertas plásticas.
2. Haga uso de elementos de seguridad:
 - a. Gafas de seguridad
 - b. Respirador/Tapabocas
 - c. Guantes desechables (látex, nitrilo, etc.)



Tenga en cuenta que:

El material se debe limpiar en sitio.

NO debe retirar los paneles de su sitio en ningún momento durante el mantenimiento.

NO se debe mojar el material. Para el caso en el que se decide pintar la lámina, la aplicación de la pintura con pistola y compresor de aire permite que sea una aplicación superficial y fina que no empapa el material y genera un rápido secado.

OPCIONES DE MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento del producto CLOUDS, Fiberglass recomienda 4 opciones donde el cliente tiene la opción de seleccionar una según preferencia y facilidad:



1. Utilice una aspiradora con accesorios de cerdas suaves, como los diseñados para la limpieza de tapicería. Siempre limpie en una sola dirección y a baja velocidad para evitar daños y/o quiebres en la lámina.

2. Puede pasar suavemente un cepillo de estática (cerdas blandas) para retirar el polvo adherido en la superficie del producto.



3. Limpiar con una bayetilla de color blanco que tenga buen espesor y buen tamaño, sacudiendo la bayetilla contra la lámina retirando las partículas de polvo.

4. Puede pintar la lámina si lo desea. Debe aplicar la pintura con pistola y compresor de aire usado teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Usar pintura vinílica base agua de alta calidad.
- La pintura debe adelgazarse con agua según experiencia del aplicador, de tal manera que se logre pulverizar para lograr una capa fina, que no tape los poros de la lámina.
- Se debe escoger la boquilla de la pistola de tal forma que permita una aplicación uniforme y una nube fina que evite saturación de agua sobre la superficie, esto permite que la capa de pintura quede superficial y no empape el producto.
- Aplicar la pintura a una distancia de 30 cm de la lámina.
- Se debe aplicar siempre en el mismo sentido (Horizontal o vertical) y se debe atomizar la pintura asegurando siempre una capa fina y delgada.
- Dejar secar entre una y otra capa.



N° CO11/4442

Sistema de Gestión de la Calidad para la producción y venta de membranas impermeabilizantes modificadas (mantos, con o sin recubrimiento autoprotector) y emulsiones asfálticas, Cielo rasos en fibra de vidrio con acabado decorativo. Láminas y rollos flexibles en fibra de vidrio para la fabricación y recubrimiento interno y externo de conductos para transporte de aire acondicionado. Aislamientos térmicos y acústicos rígidos, flexibles y preformados.

**Norma - ISO 9001:2015**

Producto fabricado bajo un sistema de administración de calidad certificado de conformidad con ISO 9001.

Los valores reportados son típicos de pruebas llevadas a cabo en muestras tomadas de producción estándar y podrían ser actualizados sin previo aviso.

El usuario es responsable de determinar si el producto está recomendado para una superficie en particular y si se adapta a la aplicación requerida por este. El usuario debe hacer las pruebas y ensayos de aplicación del producto que requiera para tal efecto.

Copia no controlada. La información contenida en este documento puede ser actualizada sin previo aviso.

Última actualización: Octubre 16 /2018